



AQ M-Tech社の超音波センサーはカラムクロマトグラフィーのエアセンサー、タンクのレベルスイッチとして定評があります。

AQエアセンサー

インライン用のAQエアセンサーにはステンレス製とポリプロピレン製が、また、細いチューブには外付けできるタイプもございます。

仕様:

ステンレス製(SUS316L相当)

配管径;10mm(FCS10-25), 16mm(FCS16-25,FCS16-50), 22mm(FCS22-50), 35mm(FCS35-50), 46mm (FCS46-64)(3A規格フェルール)

使用温度範囲;0-130°C

ケーブル長;5m

防爆仕様のFCS-Exもございます。

ポリプロピレン製(FDA適合)

配管径;4mm(FCP4-25), 6mm(FCP5-25), 10mm(FCP10-25), 14mm(FCP14-25), 22mm(FCP22-50), 38mm(FCP38-64) (3A規格フェルール)

使用温度範囲;0-130°C

ケーブル長;5m



FCS10-25



外付けタイプ



AQレベルスイッチ

外径26mm以上の配管や、タンクの側面などに外付けすることができます。

使用温度範囲;-20~130°C(max200°C, PEI), -15~60°C(max130°C, POM-H)

D72コントローラー



AQエアセンサー、AQレベルスイッチのコントローラーで、入力端子は2点あります。また、Profibus対応のDP72もございます。

仕様:

寸法;105.5mm*72mm*31mm

使用環境;0-50°C

電源;200mA(24V±3VDC)

ケース構造;IP20

そのほか、インラインの温度センサー(PT100)もございます。

接液部材質:SUS316L相当

配管径;4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 22mm, 35mm, 46mm (3A規格フェルール)

使用温度範囲;0-130°C(誤差±0.2°C)

ケーブル長;5m



お問い合わせ



バイオ・ファーマ・サポート株式会社

〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-20-1

TEL;03-3263-7257 FAX;03-3263-7258

URL; <https://www.bp-s.com> E-mail; info@bp-s.com